

## Protector+ Filter Fluid F9 500ml 62236

- Güvenli toplama ve çıkarma için sistemdeki kalıntıları temizlemek ve sistem filtresine iletmek üzere tasarlanmış seyreltilmiş benzersiz inhibitör paketi.
- Yalnızca sistem filtresi ile birlikte kullanılmalıdır. Alüminyum dahil olmak üzere karışık metal ısıtma ve soğutma sistemlerinde korozyona ve kireçlenmeye karşı birinci sınıf koruma sağlar
- Sistemde kalıcı olarak kalacak şekilde tasarlanmıştır. 130 litreye kadar sistem suyunu (16 radyatör) ve 250 m<sup>2</sup>'ye varan yerden ısıtma sistemlerini temizler.
- Tartar ve aşınma oluşumunu önler
- Yenilikçi, sınıfının en iyisi formülasyon, verimliliği optimize eder ve sistem ömrünü uzatır
- Son derece etkili, çevre dostu formülasyon. NSF CIAS ve Belgaqua onaylı



Fernox TF1 sıralı sistem filtreleri veya diğer benzer filtrelerle kullanılmak üzere tasarlanan bu benzersiz inhibitör paketi, bir filtre aracılığıyla korozyon, döküntü ve kirecin güvenli bir şekilde toplanmasına yardımcı olduğu kanıtlanmış bir aktif dağıtıcı içerir. Bu inhibitör sistem filtresinin performansını artırırken, korozyona ve kireç oluşumuna karşı tam koruma sağlar. Bu yenilikçi, kanıtlanmış formül aynı zamanda sistem ömrünü uzatırken çevre dostu formülüyle optimum verimlilik sağlar. Yıllık servis bakımının parçası olarak yoğunluk seviyeleri kontrol edilmelidir.

### Uygulama

Protector+ Filter Fluid F9 'kullanımdaki' önerilen yoğunluğu %0,385'tir. Tek bir doz 130 litrelik ısıtma sistemi, 16 radyatör veya 250 m<sup>2</sup> yerden ısıtma sistemi bulunan büyük bir alanı onarır ve korur. Açık havalandırılmalı sistemler için besleme ve genişleme tanki ile ekleyin. Yalıtılmış sistemler için, uygun dozlama noktası ile ekleyin (örn. havlu askısı veya sıralı sistem filtresi). Alternatif olarak, sisteme ürünü eklemek için uygun dozlama aracı kullanın. Primatik veya benzer tekli besleme indirek su depolarında, çeşme suyu kimyasallarının kullanılması gerekmektedir. Temizlenmemiş veya tortulu sistemlerin mevcut birikintinin kuruluma zarar verebileceğinden Fernox Protector+ Filter Fluid F9 ile temizlenmeden önce BS 7593:2019 ve kalite testi ile uyumlu olarak Fernox Cleaner F3/F8 kullanarak tamamen temizlenmesini ve yıkanmasını öneriyoruz.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9, Fernox TF1 Filtre serisi veya diğer sıralı sistem filtreleriyle birlikte kullanılmalıdır. Küçük boru sistemlerinde kullanılması tavsiye edilmez. Fernox Protector+ Filter Fluid F9, korozyon engellemeyi dağıtıcı özelliklerle birleştiren gelişmiş bir korozyon önleyicidir. Merkezi ısıtma sistemlerinde korozyon birikintilerinin ve kirletici maddelerin yerleşmesini ve bir araya toplanmasını önlemek, kalıntıları hızlı bir şekilde çıkarmak ve sistemi korumak için doğrudan sıralı filtreye (Fernox TF1 Filtre serisi filtresi gibi) iletmek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu işlev, radyatörler gibi düşük akışlı alanlarda, soğuk noktalara neden olan ve kalıntılar altında daha fazla korozyona neden olan birikintilerin çökmesini en aza indirerek sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlamaktadır.

Protector+ Filter Fluid F9 iç aşınma ve kireç birikimine karşı iç merkezi ısıtma sistemlerinin uzun süreli korumasını sağlar. Tüm kazan, radyatör ve boru sistemleri için uygundur. Protector+ Filter Fluid F9, merkezi ısıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan tüm metaller ve malzemeler ile uyumludur. Yumuşatılmış su ve deiyonize su dahil her türlü su ile kullanıma uygundur.

Protector+ Filter Fluid F9, karışık metal sistemler için optimum koruma sağlayan sistem suyu pH'ını 6,5-8,5 arasında tutarak sınıfının en iyisi pH tamponlama özelliğine sahip olacak şekilde formüle edilmiştir. BS 7593:2019 ile uyum için, Protector+ Filter Fluid F9 düzeylerinin yıllık olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Ürünün yoğunluğu, Fernox Protector Test Kiti kullanılarak veya Fernox Water Quality Test posta hizmeti kullanılarak yerinde kolaylıkla ölçülebilir. BS 7593: 2019 ayrıca, beş yıl sonra sistemlerin yeniden dozlanması veya Fernox Su Kalitesi Testi gibi bir laboratuvar testinin yapılması gerektiğini belirtir.

## Paket, Taşıma ve Güvenlik

Fernox Protector+ Filter Fluid F9, 500 ml'lik şişelerde sunulmaktadır.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9, insan sağlığına tehlikesiz olarak sınıflandırılmaktadır, yine de tüm kimyasallarda olduğu gibi çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Göz ve ciltle temasında derhal bol su ile durulayın.

## Özellikler

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express, korozyon ve kireç önleyici ve gidericilerin bir karışımıdır.

Form: Açık sarı sıvı

Koku: Hafif aromatik

pH (kons.): 8.4

pH (kullanımda): 7.8 - 8.5

SG: 1.17/20 °C

## Tek Ünite

Yükseklik mm	182
Genişlik mm	88
Derinlik mm	52
Ağırlık kg	0.600
EAN Barkod	5014551622364

## Dış koli

Yükseklik mm	195
Genişlik mm	268
Derinlik mm	182
Ağırlık kg	6.130
OCU Barkodu	05014551001275
Transit Türü	CP1 1200 x 1000
Karton başına birim	10
Katman başına karton	20
Geçiş katmanı başına birim	200
Geçiş türü başına katmanlar	5
Toplu taşıma türü başına biri	1000

Güvenlik Bilgi Formu TR

[62236\\_Protector+ Filter Fluid F9\\_500ml\\_tr-tr.pdf](#)

Güvenlik Bilgi Formu EN

[62236\\_Protector+ Filter Fluid F9\\_500ml\\_tr-en-gb.pdf](#)

Son Değişirme

01-08-2022 (d/m/y)